



# MI3125B Eurotest Combo €€€

MULTIFUNCTIONELE ELEKTRISCHE INSTALLATIETESTER

- 2 LED-indicators voor PASS/FAIL-evaluatie van de testresultaten
- Ingebouwd helpmenu voor raadpleging op het terrein
- Meten van aardingsweerstand: het toestel doet een 3-draads meting van de aardingsweerstand met twee hulpelektrodes
- Ingebouwde zekeringstabellen waardoor automatisch de lijn-/lusimpedantie geëvalueerd wordt met de geldende normen
- Online-controle van de 3 spanningen in werkelijke tijd
- Upgrade mogelijk: als de normen veranderen, kunnen er upgrades van de firmware gemaakt worden
- Polariteitswissel: automatische omkering van de polariteit bij continuïteitstest
- Isolatiebereik: uitgebreid bereik van isolatietestspanningen van 50V tot 1000V, uitlezing tot 1000MΩ
- Vergrendeling van de verliesstroomschakelaar: met de Zs (RCD) functie wordt de lusimpedantie getest zonder dat de verliesstroomschakelaar afschakelt
- Multisysteemtest: tests op eenfasige en meerfasige TT- en TN-systemen
- Ingebouwde lader & herlaadbare NiMH-batterijen
- RCD auto: de automatische procedure voor verliesstroomschakelaartest reduceert de testtijd aanzienlijk. Type B van verliesstroomschakelaar wordt ondersteund.
- Met de PC-software EuroLink PRO in de standaardset kan men de resultaten en parameters downloaden en testrapporten creëren.



## STANDAARDSET MI3125B

- MI3125 EurotestCOMBO
- A 1003 Netstekker
- A 1296 Testsnoeren 3 x 1.5 m (bruin, groen, blauw)
- A 1147 Herlaadbare lithiumbatterijen AA (6 st.)
- 83005447 12 V batterijlader
- 83005401 UK netwerkkabel voor batterijlader
- A 1015 Testprobe (blauw)
- A 1298 Testprobe (bruin)
- A 1062 Testprobe (groen)
- A 1310 Krokodillenklem (blauw)
- A 1297 Krokodillenklem (bruin)
- A1062 Krokodillenklem (groen)
- A 1303 Handriem
- Korte handleiding
- Handleiding op CD
- Ijkcertificaat



### MI3125B Eurotest Combo

Isolatietest	50/100/250V 0,001~200MΩ (5%+3d)	500; 1000V 0,1~1000MΩ
Continuïteit 200mA aardingsgeleiders	0,00 ~ 1999Ω >200 mA (2%+2)	
Aardingsweerstand	0,01Ω ~ 10kΩ (5%+5)	
Differentieel-schakelaartest	10/30/100/300/500/1000mA	
Uitschakeltijd	0 ~40ms (0,1ms) 0 ~ max tijd (0,1ms)	
Uitschakelstroom	(0,2 -2,2) IΔN	
Contactspanning Uc	0,00 ~ 19,99V 20,0 ~ 99,9V (-0/+15)% & (-0/+15)%	
Lusimpedantie	0,01 ~ 10kΩ (5%+5)	
Lijnimpedantie	0,01 ~ 10kΩ (5%+5)	
Aardingsweerstand	0,00 ~ 10kΩ (5%+5d)	
Faserotatie	1,2,3 of 2,1,3	
Spanning	0 ~ 550VAC (2%+2)	
Frequentie	0,00 ~ 499,9Hz (0,2Hz+2d)	
Continuïteitsmeting bij lage weerstand 7mA	0,00 ~ 1999Ω (5%+3d)	
Beschermingsniveau	Dubbele isolatie	
Communicatie port	RS232 en USB	
Afmetingen	140 x 180 x 230mm (L x B x D)	
Cat.	Cat. III 600V; Cat. IV 300V	
Opties	A 1003 (netstekker drie pins), A 1012 (testsnoer, groen, 4m), A 1154 (testsnoer, zwart, 4m), A 1153 (testsnoer, zwart, 20m), A 1164 (testsnoer, zwart, 50m), A 1011 (testsnoer, 3 x 1,5m), A 1296 (testsnoeren 3 x 1,5m (bruin, groen, blauw)), A 1014 (testprobe, zwart), A 1015 (testprobe, blauw), A 1062 (testprobe, groen), A 1298 (testprobe, bruin), A 1013 (krokodillenklem, zwart), A 1297 (krokodillenklem, bruin), A 1309 (krokodillenklem, groen), A 1310 (krokodillenklem, blauw), A 1198 (probe met magnetisch contact), A 1194 (tip commander 3-draads (voor 3100)), A 1270 (tip commander (voor Smartec)), A 1201 (geïsoleerde staafprobe voor meting van continuïteit), A 1202 (supplementaire verlengstuk voor A 1201), CS 2099 (Eurocheck), S 2058 (isolatie testplaten), A 1160 (snel oplader voor 6 AA batterijen met een set van 6 lithiumbatterijen, type AA), A 1169 (snel oplader voor AA, C, D en 9 V block batterijen), A 1271 (kleine soepele draagtas), A 1289 (soepele draagtas)	