

DIVERSEN

170 ENERGIEMETER

CA 113 / CA 113A STROOMTANGADAPTER

TM 24K TEMPERATUURADAPTER

170



37

ENERGIEMETER

TOEBEHOREN

- Test snoeren
- Soepele draagtas
- 3-fasen adapter 170PA (optie)

BESCHRIJVING

170

Spanning + stroom AC

True RMS

Energie - Vermogen (-factor): schijnbaar - effectief - reactief

Logging-accumulatie

SPECIFICATIES

170

Wisselstroom

0.1 ~ 400 A / 1 ~ 700 A (1.5%+2)

Wisselspanning

0.1 ~ 400 V / 1 ~ 750 V (1.5%+2)

Effectief vermogen

0.1 ~ 400 kΩ / 1 ~ 750 kΩ (1.5%+2)

Schijnbaar vermogen

0.1 ~ 400 kVA / 1 ~ 750 kVA (1.5%+2)

Vermogenfactor (Cos φ)

0.3 - 1 (res. 0.001) (2% + 20)

Energie integratie effectief vermogen

0.1 - 40 000 kΩh / 1 - 75 000 kΩh

Energie integratie schijnbaar vermogen

0.1 - 40 000 kVAh / 1 - 75 000 kVAh

Energie integratie reactief vermogen

0.1 - 40 000 kVArh / 1 - 75 000 kVArh

Frequentiebereik

45 - 450Hz (Cos φ: 10 - 60Hz)

Klawwopening

51 mm

Afmetingen

44 x 97.5 x 245 mm

Cat.

Cat. III 600V



CA 113

STROOMTANGADAPTER

CA 113

CA 113A

Schaal
0.1A ~ 400A AC/DC / 1A ~ 1000A AC/DC

1mV per A (400A) / 0.1mV per A (1000A)
(2%+5)

Schaal
0.01A ~ 40A AC/DC / 0.1A ~ 400A AC/DC

10mV per A (40A) / 1mV per A (400A)
(2.5%+20) / (2%+5)

Klawwopening

51 mm

Afmetingen

205 x 97 x 44 mm

Cat.

Cat. III 300V



TEMPERATUURADAPTER

TM 24K

Schaal
-40°C - 10°C / -10° + 100°C / +100° + 1000°C

1mV per °C
(3.5%+4) (0.7%+3) (1.4%+3)

Afmetingen

104 x 42 x 37 mm



TM 24K