



GEBRUIKSAANWIJZING – MODEL TA04-KIT OPLAADBARE ACCUSET

Wilt u de handleiding in een andere taal, ga naar <http://www.flir.com/test> (tab Resource)

Inleiding

Hartelijk dank voor uw keuze van de TA04 Lithium-polymeer oplaadbare accuset. Deze set is ontworpen voor gebruik met de FLIR DM284 Multimeter met beeldvorming. De TA04 biedt t ot 11 uur continu gebruik in de IGM-modus en 30 uur in de DMM-modus.

Veiligheidsinstructies

OPGELET: Risico op brand en brandwonden. Niet openen, verpletteren, verwarmen boven 80 °C (176 °F) of verbranden. Volg de instructies van de fabrikant.

- Gebruik alleen de aangegeven FLIR-lader en laad deze op overeenkomstig de gebruiksaanwijzing
- Recycle of gooi het product op een correcte manier weg

Beschrijving


1. Schroeven voor accudeksel
2. Aansluiting voor AC-adapter
3. Accucontacten
4. LED-lampje (groen/rood)

LED-aanduidingen

ROOD licht: Bezigt met laden; GROEN licht: Volledig opgeladen

Gebruikswijze

1. Draai de (4) schroeven aan de achterkant van de meter los en haal het accudeksel af.
2. Sluit de adapter aan op de accu en een AC-bron; bekijk het LED-lampje.
3. De LED is rood wanneer de accu aan het opladen is.
4. De LED wordt groen wanneer het opladen voltooid is.
5. Ontkoppel de adapter en plaats de accu in de meter.



6. Draai de (4) schroeven opnieuw op het deksel aan de achterkant vast.

Technische gegevens

Invoer lader: 100~240 V AC; 0,4 A max.; 50/60 Hz; Uitvoer lader: 5 V; 2000 mA

Nominale spanning: 3,7 V

Nominaal vermogen: 3050 mAh (typisch); 3000 mAh (minimum)

Nominale impedantie: 400 milli-ohm (max)

AC lekstroom: 240 VAC:

Max. lading: 2,0 A

Oplaadduur: 6 uur

Bedrijfstemperatuur en -vochtigheid: 0~45 °C (32 tot 113 °F) opladen

-20~60 °C (-4 tot 140 °F) ontladen; 45-85 %RH

Opslagtemperatuur en -vochtigheid: -20~45 °C (-4 tot 113 °F); <85 %RH

Afmetingen (alleen accu): 64,8 x 48,0 x 11,1 mm (2,55 x 1,89 x 0,43in.)

Gewicht (alleen accu): 63 g (2,2 oz.)

Bevat: 1 Li-Polymeer accu, 1 Universele lader, 1 Accudeksel

Garantie

FLIR Systems, Inc. garandeert dat dit apparaat vrij van defecten in materiaal en vakmanschap is gedurende een periode van 2 (twee) jaar vanaf de datum van verzending mits:

- Het apparaat werd gekocht bij FLIR Commercial Systems of een erkende handelaar
- Het apparaat online is geregistreerd www.flir.com/test/warranty binnen 60 dagen na verzending
- FLIR binnen 30 dagen na het ontdekken van een defect op de hoogte werd gesteld
- Met FLIR contact is opgenomen om een retournummer (RA) te krijgen alvorens het product terug te zenden

- De zender verantwoordelijk is voor de verzendkosten, vracht, verzekering en een juiste verpakking om schade te vermijden

Deze garantie geldt niet voor defecten veroorzaakt door bepaalde handelingen van de gebruiker, zoals misbruik, verkeerde bekabeling, werking buiten de specificaties, verkeerd onderhoud of reparatie, of ongeoorloofde aanpassing.

FLIR SYSTEMS, INC. WIJST IN HET BIJZONDER DE IMPLICIETE HANDELS- EN GESCHIKTHEIDSGARANTIES VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE VAN ZICH AF EN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE.

De volledige aansprakelijkheid van FLIR is beperkt tot het repareren of vervangen van het product. Bovenstaande uiteengezette garantie is inclusief en geen enkele andere garantie, hetzij geschreven hetzij mondeling, is expliciet of impliciet. Om de volledige garantie-overeenkomst van 2 (twee) jaar te lezen, ga naar www.flir.com/test/warranty

Technische ondersteuning: TMSupport@flir.com of +1 855-499-3662 (optie 3)

Copyright © 2016 FLIR Systems, Inc. www.flir.com