1. AIPHONE
2. Appartements
3. Vidéo/parlophonie
4. série GT - Vizocam plus

GTTLI



INTERFACE TELEPHONIQUE POUR SERIE GT

Caractéristiques générales

- Bloc d'alimentation 12V fournie
- Synthèse vocale pour platine de rue et téléphone
- Câblage RJ11 pour poste et ligne téléphonique avec prise gigogne
- Contact de sortie activé par le poste intérieur
- Contact sec supplémentaire disponible sur l'interface
- Programmation par poste type MF
- Appel sur poste téléphonique interne (sans coût de communication)
- Renvoi vers numéro extérieur ou GSM (avec coût de communication) : 1 seul numéro
- Bip sonore du double appel de la platine vers téléphone pendant la communication
- Programmation en tant que poste dans un appartement
- Touche pour la programmation du poste dans le système
- Compte comme un poste intérieur dans le calcul de la capacité maximale d'un système GT
- Pas d'intercommunication entre les postes et GTTLI dans le même appartement
- Pas d'appel gardien possible entre GTTLI et GTMK
- Dimensions: 240(h) x 180(l) x 53(p) mm

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

Louiza-Marialei 8, bus 5
2018 Antwerpen

Manuels

> notice d'installation & utilisation

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24