Louiza-Marialei 8, bus 5
2018 Antwerpen

1. Appareils de mesure
2. Kyoritsu
3. Testeur multifonctions

6010B



mesureur 4 fonct. memoire

Caractéristiques générales

- Continuité : Courant de test 200mA 20/200Ω
- Isolement : 500/1000V, 20/200MΩ courant de test nominal 1mA
- Impédance de boucle : 20/2000Ω Courant de test 15mA à 2000Ω (pas de déclenchement du différentiel)
- Disjoncteur différentiel : 10/30/100/300/500mA, ×1/2, ×1, déclenchement rapide (40ms), CC, Auto Rampe
- Test d’un grand nombre de disjoncteurs différentiels : Standard, sélectif, CA et A (disjoncteurs sensibles au courant CC)
- Uc (Tension de contact) 100V
- Conforme aux normes IEC 61010-1, IEC 61557
- Mémoire de données : 300 mesures
- Téléchargement des résultats sur PC par le biais de l’adaptateur de communication de données 8212 via le port optique RS-232 ou USB

Accessoires

- 7025 (cordons)
- KAMP10 (cordon avec connecteur IEC)

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

- 9092 (étui pour cordons)
- 9148 (sangle)
- Epaulette
- Notice d’utilisation

Documentation

Guide pratique Catalogue Fiche technique

Manuels

Manuel

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24