

DOBLTYXAL+



DETECTEUR D'OUVERTURE BLANC

Fonctions

- Détectent l'ouverture d'une porte ou fenêtre et signalent cette détection à la centrale d'alarme
- Associés à un gestionnaire d'énergie (gamme RT2012) ou à un thermostat Radio (TYBOX 5100/5150), le chauffage passe automatiquement en Hors-Gel dès l'ouverture d'une issue protégée
- Associés à des récepteurs TYXIA, les éclairages s'allument automatiquement dès l'ouverture d'une porte (ex : dressing, cave...)
- Conseillés pour des issues très sollicitées

Caractéristiques techniques

- Alimentation par pile lithium fournie
- Autonomie : 10 ans
- Possibilité de régler la temporisation d'entrée : de 0 à 45 secondes, sur le clavier tactile CLT 8000
- Bi-fréquence radio : 868,30 MHz et 868,95 MHz
- Portée radio : 100 à 300 mètres en champ libre
- Livré avec jeux de cales
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Détection à partir de 5 mm d'écartement entre l'aimant et le détecteur
- Indice de protection : IP 30-IK 04
- Dimensions partie fixe : H 98,3 x L 20,5 x P 24,5 mm
- Dimensions partie mobile : H 98,3 x L 12 x P 24,5 mm

Documentation

 [Fiche Technique](#)

Manuels

 [Notice d'installation](#)