Comptoir
Commercial
International

Louiza-Marialei 8, bus 5
2018 Antwerpen

TTRTCTYXAL+

TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE RTC

Fonctions

- Indication des alarmes détectées par alertes vocales
- 6 numéros d’appel personnalisables
- Marche/Arrêt totale ou par zone (jusqu’à 8 zones indépendantes)
- Levée de doute audio et fonction interphonie
- Compatible avec un service de télésurveillance
- Commande les récepteurs X3D :1 voie de chauffage, 5 voies d’automatismes (éclairages, volets roulants, portail, porte de garage…) et 4 scénarios

Caractéristiques techniques

- Alimentation par pile lithium fournie
- Autonomie : 10 ans
- Multilingue (FR/EN/DE/IT/ES/PL/NL)
- Personnalisation sur le clavier tactile CLT 8000 :

1. des 6 numéros d’appel
2. du protocole de télésurveillance : contact ID P10 à P13, CESA 200 P0 à P2

- Bi-fréquence radio : 868,30 MHz et 868,95 MHz
- Portée radio : 100 à 300 mètres en champ libre
- Autoprotection à l’ouverture et à l’arrachement
- Fourni avec un câble RJ11
- Indice de protection : IP 30-IK 06
- Dimensions : H 165 x L 205 x P 45 mm

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

Mode autonome (sans centrale)

- Pour le pilotage du chauffage et des automatismes
- Pour transmission des alertes techniques (fumée, fuites, coupures de courant…)
- Pour appel d’urgence SOS

En mode autonome, enregistrement jusqu’à 16 détecteurs ou télécommandes avec fonction SOS

Documentation

Fiche Technique

Manuels

Manuel

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24