

TTGSMTYXAL+



TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE GSM

Fonctions

- Indication des alarmes détectées par des alertes vocales ou SMS
- 6 numéros d'appels personnalisables
- Marche/arrêt totale ou par zone (jusqu'à 8 zones indépendantes) à distance
- Fonction alertes par SMS des mises en Marche/Arrêt du système en précisant l'organe de commande (badge, télécommande)
- Assure également les fonctions de détection de coupure secteur en association avec une centrale
- Levée de doute audio et fonction interphonie
- Indication des coupures de courant supérieures à 30 min
- Compatible avec un service de télésurveillance
- Commande les récepteurs X3D :1 voie de chauffage, 5 voies d'automatismes (éclairage, volets roulants, portail, porte de garage...) et 4 scénarios

Caractéristiques techniques

- Alimentation 230 V
- Alimentation secourue en appel sortant par pile lithium fournie
- Autonomie des piles : 10 ans
- Multilingue (FR/EN/DE/IT/ES/PL/NL)
- Personnalisation sur le clavier tactile CLT 8000 :

1. des 6 numéros d'appel et codes d'accès
2. du protocole de télésurveillance : contact ID P10 à P13

- Bi-fréquence radio : 868,30MHz et 868,95 MHz
- Portée radio : 100 à 300 mètres en champ libre
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Indice de protection : IP 30-IK 06
- Dimensions : H 165 x L 205 x P 45 mm

Mode autonome (sans la centrale)

- Pour le pilotage du chauffage et des automatismes
- Pour transmission des alertes techniques (fumée, fuites, coupures de courant...)
- Pour appel d'urgence SOS

En mode autonome, enregistrement jusqu'à 16 détecteurs ou télécommandes avec fonction SOS

Documentation

 [Fiche Technique](#)

Manuels

 [Manuel](#)