

TYDOM2.0



INTERFACE IP + TRANSMETTEUR D'ALARME GSMS

Fonctions

- Fonctions vidéo (avec un détecteur vidéo et la centrale d'alarme) :
 1. Levée de doute vidéo lors d'une intrusion
 2. Demande de visualisation à distance de son domicile
 3. Alertes vocales ou SMS en cas d'intrusion, risque d'incendie...
- • Envoi d'un SMS lors de la mise en Marche/Arrêt du système (en option)
 1. Configuration de 6 numéros d'appel
 2. Levée de doute audio et fonction interphonie
 3. Pilotage et visualisation de l'état de son alarme
- A partir de l'application TYDOM, pour smartphone et tablette :
 1. Pilotage de chez soi ou à distance de l'ensemble de ses équipements : chauffage, éclairages, volets, automatismes et scénarios
 2. Affichage détaillé des consommations (électrique, gaz, eau...), avec un produit de la gamme RT2012 en Kwh ou en euros
 3. Retour d'état des commandes (température du logement, éclairage...)
 4. Personnalisation avec bibliothèque d'icônes et photos d'intérieur
 5. Gestion jusqu'à 10 sites (appartements, résidences secondaires, magasins, etc...)

Caractéristiques techniques

- Alimentation 230 V

- Alimentation secourue par pile lithium fournie
 - Autonomie des piles : 10 ans
 - Communication sécurisée 3G
 - 14 langues enregistrées
 - Commande :
1. 32 voies d'éclairages et de variation d'éclairages
 2. 16 voies de scénarios
 3. 32 voies de volets roulants, stores motorisés
 4. 32 voies d'automatismes
 5. 32 récepteurs de chauffage
- Bi-fréquence radio : 868,30 MHz et 868,95 MHz
 - Portée radio : 100 à 300 mètres en champ libre
 - Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
 - Indice de protection : IP 30-IK 06
 - Dimensions : H 165 x L 205 x P 45 mm
 - Application téléchargeable à partir de Android 2.3.3 et IOS 6

Documentation

 [Manuel](#)  [Fiche technique](#)