Comptoir
Commercial
International

Louiza-Marialei 8, bus 5
2018 Antwerpen

TYXIA2700

MICROMODULE EMET MULTIFONCTION 230V X3D

Fonctions

- Commande au choix :

1. 2 voies d’éclairages sur double interrupteur ou double poussoir
2. 1 voie de variation d’éclairage sur double poussoir
3. 2 voies scénarios sur double poussoir

- 1 voie volet roulant sur interrupteur volet
- Entrée commande filaire sur entrée phase venant d’un détecteur (ex : modifier un détecteur de mouvement extérieur filaire en détecteur émetteur radio)
- Avec la fonction scénario, commande de groupe de récepteurs en position définie :

1. Marche/Arrêt pour les récepteurs d’éclairage
2. Position Montée/Descente pour les récepteurs volets

Caractéristiques techniques

- Fréquence radio 868 MHz
- 1 à 2 voies de commande suivant la fonction
- 1 voie : 1 x 16 récepteurs en maillage
- 2 voies : 2 x 16 récepteurs en maillage
- 3 fils pré-câblés pour la connexion d’interrupteurs de type bouton poussoir, inverseur ou Montée/Stop/Descente en commande locale
- 1 entrée phase filaire sur détecteur ou interrupteur
- Température de fonctionnement : -5° à 40°C

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

- Dimensions : H 50 x L 47 x P 23 mm
- Alimentation phase neutre 230 V
- Compatible avec la fonction maillage en réseau

Documentation

Fiche Technique Fiche technique

Manuels

Manuel

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24