1. Meettoestellen
2. Kyoritsu
3. Isolatiemeter

3007A



Isolatiemeter 1000V

Algemene kenmerken

- Balkgrafiek voor uitlezing van de isolatieweerstand
- Weergave van de AC spanning met knipperend symbool
- Nulinstellingsfunctie voor automatische aftrek van de meetsnoerweerstand om de werkelijke weerstandwaarde weer te geven
- Trac-Lok-modus om de batterij te sparen tijdens isolatieen continuïteitstests
- Buzzer bij circuit onder spanning
- Als men de testknop loslaat, worden de opgeslagen belastingen in het te testen circuit automatisch ontladen
- Handige displayverlichting om de testresultaten te bekijken op donkere plaatsen
- 200mA continuïteitsmeetstroom (IEC 61557)
- Minimum 1mA stroom bij isolatietests conform IEC 61557

Toebehoren

- 7122A (meetsnoeren)
- 9074 (etui voor meetsnoeren)
- 8923 (Zekering [F500mA/600V]) × 2
- R6P (AA) × 8

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

- 9121 (draagriem)
- Handleiding

Documentatie

Technische fiche A11004217_2084.pdf

Handleidingen

Handleiding

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24