1. Meettoestellen
2. Kyoritsu
3. Aardingsmeter

4200



Meettang voor aardingsmeting diam 30mm

Algemene kenmerken

- Aardingsweerstand van 0.05 tot 1200Ω kan gemeten worden zonder hulpaardingspinnen (Systeem met meerdere aardingen)
- True RMS Nauwkeurige true RMS waarden van AC stroom, inclusief de vervormde golfvorm van 1mA tot 30.0A
- Ruiscontrolefunctie Functie voor het detecteren van stroom die een aardingsweerstandmeting beïnvloedt met weergave van het bericht “NOISE” op het display
- Geheugenfunctie Opslaan en weergeven van 100 meetgegevens
- Data Hold / Buzzer / Displayverlichting
- Conform de veiligheidsnorm IEC 61010-1: CAT. IV 300V Vervuilingsgraad 2

Toebehoren

- R6P × 4
- Handleiding
- 8304 (weerstand voor werkingscontrole)
- 9128 (opbergkoffertje)

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

Louiza-Marialei 8, bus 5
2018 Antwerpen

Documentatie

Powerpoint aardingsmetingen Catalogus Technische fiche Datasheet (EN)

Handleidingen

Handleiding

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24