

1. [Meettoestellen](#)
2. [Kyoritsu](#)
3. [Isolatiemeter](#)

3126



DIGITALE ISOLATIEMETER (MET BARGRAPH) 500V/1000V/.

Algemene kenmerken

- Testspanning tot 5kV / Weerstand tot 1TΩ / Kortsluitstroom tot 5mA
- Kortsluitstroom tot 5mA
- Uitgebreid meetbereik van 500V tot 5000V en tot 1TΩ
- Groot digitaal uitleesscherm met balkgrafiek en witte LED-verlichting
- Meten van polarisatie-index (PI), diëlektrische absorptieratio
- Filterfunctie die ruis vermindert en een stabielere meting verschaft
- Weergave van uitgangsspanning en ontladspanning
- Automatische ontladfunctie en waarschuwing bij uitgangsspanning
- Automatische sluimermodus en batterijstatusweergave
- Veiligheidsnorm IEC 61010-1 CAT. III 600V

Toebehoren

- 7165A (lijnprobe)
- 7224A (aardings snoer)
- 7225A (veiligheidssnoer)
- 8019 (haakvormige probe)
- LR14 (alkalinebatterij afm. C) × 8

- 9159 (draagkoffer)
- Handleiding
- Ijkcertificaat

Documentatie

 [Technische fiche](#)