1. Meettoestellen
2. Finest
3. Vermogen-Wattmeter

170



TRUE RMS POWER METER

Algemene kenmerken

- Display: 4 digit LCD voor vermogen, 6 digit LCD voor energie
- A/D conversie: ongeveer 4 maal per seconde (digitaal)
- Max. spanning t.o.v. de aarde : 600V RMS
- Max. stroom : 700A RMS
- Overschrijding van het bereik : het bericht “OFL” wordt weergegeven
- Indicatie batterijstatus: het bericht BAT verschijnt wanneer de batterijspanning daalt tot onder de bedrijfsspanning.
- Levensduur batterij: 80u (alkalische batterij)
- Type batterij: NEDA 1604A 9V of 6LF22 9V
- Max. diameter van de geleider : 51mm
- Max. opening van de stroombek : 52mm
- Max. spanning van de geleider : 600V RMS
- Invloed van de nabijgelegen geleider : 1.5% stroom in de nabijgelegen geleider (max.
- Binnenhuisgebruik
- Hoogte : 2.000m
- Bedrijfstemperatuur en -vochtigheid :
- 0°C ~ 50°C – RV < 80% zonder condensatie
- Vervuilingsgraad: 2

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

- Veiligheidsnorm : UL 3111-1, CSA C22.2 No.1010.1-92 en ANSI/ISA-S82.01-94.
- Gewicht: ongeveer 545g
- Afmetingen : 4.39 cm (H) x 9.75 cm (B) x 24.5 cm (L)

Toebehoren

- Batterij (9V), handleiding, meetsnoeren, opbergtas met bevestigingsclip

Documentatie

Catalogus

Handleidingen

Handleiding

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24