

1. [Meettoestellen](#)
2. [Finest](#)
3. [Vermogen-Wattmeter](#)

# 170



## TRUE RMS POWER METER

### Algemene kenmerken

- Display: 4 digit LCD voor vermogen, 6 digit LCD voor energie
- A/D conversie: ongeveer 4 maal per seconde (digitaal)
- Max. spanning t.o.v. de aarde : 600V RMS
- Max. stroom : 700A RMS
- Overschrijding van het bereik : het bericht "OFL" wordt weergegeven
- Indicatie batterijstatus: het bericht BAT verschijnt wanneer de batterijspanning daalt tot onder de bedrijfsspanning.
- Levensduur batterij: 80u (alkalische batterij)
- Type batterij: NEDA 1604A 9V of 6LF22 9V
- Max. diameter van de geleider : 51mm
- Max. opening van de stroombek : 52mm
- Max. spanning van de geleider : 600V RMS
- Invloed van de nabijgelegen geleider : 1.5% stroom in de nabijgelegen geleider (max.
- Binnenhuisgebruik
- Hoogte : 2.000m
- Bedrijfstemperatuur en -vochtigheid :
- 0°C ~ 50°C - RV < 80% zonder condensatie
- Vervuilinggraad: 2

- Veiligheidsnorm : UL 3111-1, CSA C22.2 No.1010.1-92 en ANSI/ISA-S82.01-94.
- Gewicht: ongeveer 545g
- Afmetingen : 4.39 cm (H) x 9.75 cm (B) x 24.5 cm (L)

### **Toebehoren**

- Batterij (9V), handleiding, meetsnoeren, opbergtas met bevestigingsclip

### **Documentatie**

 [Catalogus](#)

### **Handleidingen**

 [Handleiding](#)