

CLT8000TYXAL+



BEDIENINGSKLAVIER MET SCHERM, 8 ZONES

Functies

- Tweerichtingsbedieningspaneel : feedback over het statuut van het alarmsysteem
- Activatie/deactivatie: volledig of per partitie (tot 8 partities)
- Scherm: uur, datum en binnentemperatuur
- Weergave van de buitentemperatuur (in combinatie met de buitensirene) en van het niveau van gsm ontvangst (als er een gsm zender is)
- Informatie betreffende de status van het alarmsysteem (activatie, deactivatie, open toegangen, detectie van gebeurtenissen, fouten, enz.)
- Historiek van de laatste 1.250 gebeurtenissen
- Hoorbare SOS toets, met rechtstreekse toegang op het startscherm: oproep van de zender en activatie van de sirene
- Dwangcode
- Toegangscode voor 10 gebruikers en 1 installateur
- Mogelijkheid om de toegangscode van de gebruikers te beperken tot 1 of meerdere partities
- Wekelijkse programmering: 6 stappen per dag voor activatie of deactivatie
- Werkingstest voor detectoren, sirenes en zenders
- Systeemdiagnose

Technische kenmerken

- Lithiumbatterij meegeleverd
- Autonomie: 10 jaar
- Aanraakscherm met groot verlicht display
- Dubbele radiofrequentie: 868.3 MHz en 868.95 MHz

- Draadloos bereik: 100 tot 300 m in open veld
- Sabotage-alarm bij openen of losrukken
- Beschermingsindex: IP 31 - IK 06
- Afmetingen: H 168 x B 89 x D 24 mm
- Gewicht (met batterijen) : 270 g

Handleidingen

 [Handleiding](#)