

TYXIA4600



ONTVANGER 1 KANAAL AAN/UIT, DROOG CONTACT

Funcities

- Elektrische toestellen via een Aan/Uit-houdcontact bedienen vanaf één of meer mobiele of vaste draadloze zenders
- Compatibel met veel toepassingen (bestreken verlichtingspunt, een plafondventilator, een luchtafvoersysteem, een besproeiingskraan, een relais, een pomp bedienen, enz.)

Technische kenmerken

- Radiofrequentie 868 MHz
- Geschikt voor verschillende spanningen: 12V - 230V
- Voeding 230 fase/nul
- 2 reeds voorziene draden voor aansluiting op een lokale schakelaar of drukknop
- Mogelijkheid om de lokale bediening met 10 meter te verlengen
- 1 bistabiel spanningsvrij contact
- Keuze uitgang contact NO of NC
- Combineerbaar met max. 16 zenders
- Compatibel met de netwerkfunctie
- Afmetingen: H 45 x L 38 x D 23 mm
- Werkingstemperatuur: - 5° tot 40°C
- Uitschakelvermogen van het bediende circuit:

1. 230 V wisselstroom: maximaal 0.5 A
2. 12 V DC (ZLVS): maximaal 1 A
3. 24 V DC (ZLVS): maximaal 0.5 A

- Werkingstemperatuur: - 5° tot 40°C

Documentatie

 [Technische Fiche](#)  [Technische fiche](#)

Handleidingen

 [Handleiding](#)