



3021 €€€ / 3022 €€€ / 3023 €€€

ISOLATIE- EN CONTINUÏTEITSMETER

- 3 functies in één enkel instrument, isolatietest met 4 spanningbereiken, continuïteitstest, AC spanningmeting
- 200mA meetstroom bij continuïteitstest
- Comparatorfunctie met PASS/FAIL en buzzer
- 0Ω instelling in het continuïteitsbereik
- Geheugen voor 99 data
- Displayverlichting
- Veilig vergrendelsysteem om foutieve handelingen in het 500V en 1000V bereik te voorkomen
- Veiligheidsnorm IEC 61010-01 CAT. III 600V




3021



	3021				3022				3023			
Isolatiweerstand												
Testspanning	125V	250V	500V	1000V	50V	100V	250V	500V	100V	250V	500V	1000V
Meetbereik (Auto Range)	4.000/ 40.00/ 200.0MΩ	4.000/40.00/ 400.0/2000MΩ				4.000/40.00/ 200.0MΩ		4.000/40.00/ 400.0/2000MΩ		4.000/40.00/ 400.0/2000MΩ		
Primair effectief meetbereik	0.1~ 20MΩ	0.1~ 40MΩ	0.1~ 200MΩ	0.1~ 1000MΩ	0.1~ 20MΩ		0.1~ 40MΩ	0.1~ 200MΩ	0.1~ 20MΩ	0.1~ 40MΩ	0.1~ 200MΩ	0.1~ 1000MΩ
Midden-schaal-waarde	5MΩ		50MΩ		5MΩ		50MΩ	5MΩ		50MΩ		
Nauwkeurigheid	±(2%uitl.±6dgt)											
Secundair effectief meetbereik lager	0.1~0.099MΩ											
Secundair effectief meetbereik hoger	20.01~ 200.0MΩ	40.01~ 2000MΩ	200.1~ 2000MΩ	1001~ 2000MΩ	20.01~ 200.0MΩ		40.01~ 2000MΩ	200.1~ 2000MΩ	20.01~ 200.0MΩ	40.01~ 2000MΩ	200.1~ 2000MΩ	1001~ 2000MΩ
Nauwkeurigheid	±(5%uitl.±6dgt)											
Nominale stroom	DC 1~1.2mA											
Uitgangskortsluitstroom	1.5mA max											
Ω/Continuïteit												
Auto Range	40.00/400.0Ω											
Nauwkeurigheid	±(2%uitl.±8dgt)											
Uitgangsspanning op open circuit	5V±20%											
Uitgangskortsluitstroom	DC 220±20mA											
Zekering	Snelle zekering 0.5A/600V (Ø6.35 x 32mm)											
AC spanning												
Bereik	AC 20~600V (50/60Hz) DC -20~-600V/+20~+600V											
Nauwkeurigheid	±(3%uitl.±6dgt)											
Algemeen												
Andere functie	Data Hold, Nulinstelling Ω, Automatische ontlading, Balkgrafiek, Geheugen, Comparator, Waarschuwing circuit onder spanning, Auto power off, Batterij-alarm, displayverlichting, Veiligheidsvergrendeling, Meting op afstand, Meetknopvergrendeling (Doorlopende meting)											
Toegepaste normen	IEC61010-1 CAT.III 600V IEC61326-1 (EMC) IEC60529 (IP40)											
Afmetingen / Gewicht	circa 105 x 158 x 70mm (L x B x D) / 600g											
Voeding	R6P x 6 of LR6 x 6											
Toebehoren	7150 (meetsnoer met knop voor afstandsbediening), 9121 (draagriem), R6P (AA) x6, handleiding											
Optie	7115 (extensieprobe), 8016 (haakvormige probe), 9089 (draagtas)											

TOEBEHOREN




7150A (7103A of 7139A, 7161A, 7131B, 8017, 9120 of 9041)
meetsnoer met knop voor afstandsbediening



OPTIES

7115/7116
Extensieprobe



8016
Haakvormige probe



9089
Draagtas

