

KT600

ELEKTRISCHE INSTALLATIETESTER
MET 7 FUNCTIES



- Voldoet aan AREI
- Voldoet aan internationale norm EN 61557
- Groot 3,5" kleurendisplay
- USB-communicatiepoort
- Geïntegreerde helpschermen voor gebruikers
- Meertalig toestel (EN/NL/FR/SP)
- Oplaadbare lithiumbatterijen x 6 (inbegrepen)
- Geleverd met kabels en aardpennen en flexibele draagtas
- CAT III 600V meetcategorie



KT600

CONTINUÛTEITSTEST

Teststroom 7mA - 200mA (2-draads)

ISOLATIEWEERSTANDSMETING

Testspanning 50/100/250/500/1000V

LUSIMPEDANTIETEST

Z-lijn L-L, L-N, Ip_{sc} 0,00 Ω ... 9999 Ω

Z-lus L-PE, Ip_{fc} 0,00 Ω ... 9999 Ω

Z-lus L-PE, Ip_{fc}, zonder trigger. 0,00 Ω ... 9999 Ω

RCD-TEST

Contactspanning (U_c) 0,0 V ... 99,9 V

Uitschakeltijd 0,0 ms ... 500,0 ms

I (Auto Ramp) 0,2xI_{ΔN} ... 1,1xI_{ΔN} (AC)
0,2xI_{ΔN} ... 1,5xI_{ΔN} (A), (I_{ΔN} ≥ 30 mA)
0,2xI_{ΔN} ... 2,2xI_{ΔN} (A), (I_{ΔN} < 30 mA)
0,2xI_{ΔN} ... 2,2xI_{ΔN} (B)

SPANNINGSMETING

Meetbereik 0...550V

Frequentie 10,0 Hz ... 499,9 Hz

AARDINGSWEERSTANDSMETING (RE) 3-draads en 4-draads 0,00 Ω ... 9999 Ω
Specifieke weerstand 0,0 Ω ... 9999 kΩ

ALGEMEEN

Voeding 9 V DC (6 x 1,5 V-batterijen of NiMH AA-batterijen)

Afmetingen 152 x 252 x 183 mm (L x B x D)

Gewicht 891g

Toebehoren 3 x meetsnoeren van elk 1m
1 x Schuko-stekker testkabel
3 x aardingsmeetkit (aardpennen en kabels groen (5m)/geel (10m)/rood (20m))
3 x krokodillenklemmen
1 x gebruikershandleiding
6 x 1,5 V/AAA-batterijen



7 ESSENTIËLE FUNCTIES

- Aardingsweerstandsmeting met aardpennen
- Lusimpedantiemeting
- Isolatiemeting
- Spanningsmeting
- RCD-test
- Continuïteitstest
- Faserotatie-test

**EMPOWERING
YOUR
EXPERTISE**

GEÏNTEGREERDE HULPSCHEMA'S

