



201

COMPACTE DIGITALE MULTIMETER



- Stevige behuizing met beschermingshoes
- Beschermd tegen overspanning
- Stroommeting beschermd metzekering
- Data hold
- Continuïteit
- Diodetest

201

Wisselspanning	100µV ~ 200V	0,8%+1
	0,01V ~ 750V	1,2%+3
Gelijkspanning	100µV ~ 200V	0,5%+1
	0.01V ~ 1000V	0,5%+1
Wisselstroom	0,1µA ~ 2A	1%+3
	10mA ~ 10A	3%+10
Gelijkstroom	0,1µA ~ 2A	0,8%+1
	1A ~ 10A	2%+10
Weerstand	0,1Ω ~ 200Ω	0,5%+10
	1Ω ~ 2MΩ	0,5%+1
	10kΩ ~ 20 MΩ	1%+2
Afmetingen	203 x 100 x 47 mm (L x B x D)	
Gewicht	615 g	
Cat.	Cat. III 600 V	
Toebehoren	Testsnoeren FTL-500V1, krokodillenklemmen AC7 Batterij 9 V, beschermingshoes	
Opties	Thermokoppel type K TP3K, adapter TP1A, soepele draagtas (Case 200), diverse adapters	



TT9915

DIGITALE MULTIMETER



- Groot LCD scherm met 4.000 meetpunten en displayverlichting
- Auto Ranging en data hold
- Automatische sluimermodus
- Diodetest en continuïteitstest
- Stroommeting metzekering beveiligd

TT9915

Wisselspanning	400,0mV / 4,000/40,00/400,0/1000V	+ 0,5%
Gelijkspanning	400,0mV / 4,000/40,00/400,0/1000V	+ 0,8%
Wisselstroom	400,0/4000µA / 40,00/400,0mA / 4,000/10,00A	+ 1,2%
Gelijkstroom	400,0/4000µA / 40,00/400,0 mA / 4,000/10,00A	+ 1,8%
Weerstand	400,0Ω / 4,000/40,00/400,0kΩ / 4,000/40,00MΩ	+ 0,8%
Capaciteit	4,000/40,00/400,0nF	
Frequentie	9,999Hz - 9,999MHz	
Arbeidscyclus	0,1 - 99,99%	
Meetpunten	4.000	
Afmetingen	182 x 82 x 55 mm (L x B x D)	
Gewicht	375 g	
Cat.	Cat. III 1000 V, Cat. IV 600 V	
Toebehoren	Testsnoeren, batterijen 9 V, draagtas	

