

# COMPACTE MULTIMETERS

22



## TOEBEHOREN

- Batterij 1.5V of 9V
- Zekering (12.5A, 250VRMS) F201 [24]
- Zekering (0.5A, 250VRMS) F202 [24 en 25]
- Meetsnoeren FTL-500V1
- Krokodillenklemmen [24, 25 en 225] AC2
- Beschermingshoes
- Type K-probe met adapterfiche [25] TPIA

## OPTIES

- Thermokoppel type K
- Soepele draagtas (Case 200)
- Diverse adapters (zie adapters)

## BESCHRIJVING

	22	24	25	225
--	----	----	----	-----

Stevige behuizing met beschermingshoes	■	■	■	■
Bescherming tegen overspanning	■	■	■	■
Beschermingsgraad IP 67		■	■	
Stroommeting beschermd met zekering		■	■	■
Programmeerbare functies met geluidssignaal		■	■	■
Datahold		■	■	■
Continuiteit	■	■	■	■
Diodetest		■	■	■

24



## SPECIFICATIES

	22	24	25	225
--	----	----	----	-----

Wisselspanning	0.1 ~ 600 V (1.5% + 5)	0.1 mV ~ 600 V (1.5% + 5)	1 mV ~ 600 V 50-400 Hz (1.9% + 3)	0.001 ~ 750 V 50-400 Hz (1.9% + 3)
Gelijkspanning	0.01 ~ 600 V (1.5% + 3)	0.1 mV ~ 600 V (0.5% + 3)	1mV ~ 600 V (0.9% + 2)	0.1 mV ~ 750 V (0.9% + 2)
Weerstand	0 ~ 200 Ω (1.5% + 3)	0.1 ~ 40 MΩ (0.75% + 3)	0.1Ω ~ 400 kΩ 1kΩ ~ 4 MΩ 10kΩ ~ 40 MΩ (0.9% + 3)(1.2% + 3)(1.5% + 5)	0.1Ω ~ 4MΩ/20 MΩ (0.9% + 2)(1.5% + 3)
Meetpunten	2000	4000	4000	4000
Wisselstroom		0.1 μA ~ 10 A (1.5% + 5)	0.01 μA ~ 40 μA 0.1 μA ~ 400 μA (1.5% + 15)(1.0% + 5)	
Gelijkstroom		0.1 μA ~ 10 A (1.2% + 3)	0.01 μA ~ 40 μA 0.1 μA ~ 400 μA (1.0% + 5)(0.5% + 5)	
Capaciteit			0,001 μF ~ 10000 μF	0,001 μF ~ 10000 μF
Frequentie				1Hz ~ 200kHz
Temperatuur			-40 tot +400°C	
Afmetingen	158 X 80 X 54mm	168 X 85 X 50mm	168 X 85 X 50mm	154 X 80 X 54mm
Gewicht	380 g	466 g	466 g	425 g
Cat.		Cat. III 600V		

25



225

