

TOEBEHOREN

- Batterij 9V
- Test snoeren met krokodillenklemmen FTL-500V2
- Type K thermokoppel met adapterfiche (129 + 129T)
- Soepele draagtas

OPTIE

- Soepele draagtas Case 200
- Diverse adapters
- Hook: adapter stroomtang 100A – Cat III 600V (voor 127+129+129T)

BESCHRIJVING

	115	120	127	129	129T	125
Automatische bereikkeuze	■		■	■	■	■
Uitlezing	enkel	enkel	enkel	dubbel	dubbel	enkel
True RMS	■				■	
Verwisselbare stroombek			■	■	■	
Magnetische bevestiging			■	■	■	
Werkplekverlichting			■	■	■	
Druppelvormige klauw	■	■	■	■	■	■
Stroommeting tot 1000 A	■					
Beschermerand	■	■	■	■	■	■
Datahold	Peak	■	■	■	■	■
Continuïteit	■	■	■	■	■	
Diodetest	■		■	■	■	
Contactloze spanningsdetectie				■	■	
Piekstroommeting	■					■

SPECIFICATIES

	115	120	127	129-129T	125
Wisselstroom	0.1A ~ 400A 1A ~ 1000A (2%+3) (2.5%+10)	0.1 ~ 200 A ~ 600A (1.5%+5) (2%+5)	0.1 ~ 400 A 0.01µA-2mA* (1.9%+8)	0.01A ~ 40A / 0.1A ~ 400A 0.01µA-2mA* (2.9%+15) (1.9%+8)	0.01 ~ 40 A 0.1 ~ 400 A (2.0%+5) (3.0%+10)
Gelijkstroom	0.1A ~ 400A 1A ~ 1000A (1.5%+5) (2%+10)		0.01 - 400 µA 0.1µA ~ 2mA* (1.2% + 3)		0.01 ~ 40 A 0.1 ~ 400 A (2.5%+10) (1.5%+5)
Wisselspanning	0.1 - 400 V 1 - 600V (1%+3) (1.2%+5)	0.1 ~ 200 V 1 ~ 600V (0.5%+5) (1.0%+5)	1mV - 4V / 10mV - 40V 0.1 - 400V / 1 - 750V (2%+5)		1 mV ~ 600 V (1.5%+3)
Gelijkspanning	0.1 - 400 V 1 - 600V (0.5%+2) (0.8%+3)		1mV - 4V / 10mV - 40V 0.1 - 400V / 1 - 1000V (0.8%+10)		1 mV ~ 600 V (0.9%+2)
Weerstand	0.1Ω - 400Ω (0.8%+5)	1Ω - 2000Ω (1.0%+5)	0.1Ω - 400Ω / 1Ω - 4kΩ / 10Ω - 40kΩ 100Ω - 400kΩ / 1kΩ - 4MΩ / 10kΩ - 40MΩ (1.0%+4) (2.0%+4)		0.01Ω - 400 kΩ 1 kΩ - 40 MΩ (0.9%+3) (1.2%+5)
Meetpunten	4000	2000	4000		4000
Frequentie	1Hz-4kHz / 10Hz-40kHz 100Hz-400kHz / 1kHz-4MHz (0.5%+3) (1%+5)	1 Hz - 2 kHz (1.0%+5)	0.01 Hz - 99.99kHz (0.1%+4)		
Capaciteit			0.01nF - 4000µF (3.5%+6)		
ADP (ext. sensors)			0,1 - 400mV		
Temperatuur				- 30° + 400°C	
Klauwopening	32 mm	40 mm	32 mm		38mm
Afmetingen	208 x 85 x 34 mm	196 x 78 x 45 mm	220 x 65 x 30 mm		195 x 78 x 45 mm
Gewicht	380 g	370 g	450 g	490 g	340 g
Cat.	Cat. II 600V		Cat. III 600V		

*µ-mA enkel met netsnoeren



Hook



115



120



127



129T