



# PINCE AMPÈREMÉTRIQUE BLUETOOTH DE CONCEPTION ENTIÈREMENT NOUVELLE

## DCM7000BT DCM8500PV

- Application industrielle, HVAC et solaire PV (DCM8500PV)
- Grand écran LED blanc rétro-éclairé de 6000 points
- Mesure CC 600mV pour les capteurs ou autre application
- CC  $\mu$ A pour le test de la tige de flamme
- Mesure du courant d'appel (100ms)
- Fonction LoZ (Low Impedance) spécialement conçue pour éviter les fausses lectures causées par les tensions fantômes (DCM7000BT).



DCM7000BT



DCM8500PV



[www.kps-intl.com](http://www.kps-intl.com)

NOUVEAU

## PINCE AMPÈREMÈTRIQUE DE CONCEPTION NOUVELLE



DCM7000BT



DCM8500PV



### Général

Affichage	6000 points	6000 points
Rétro-éclairage	•	•
MIN/MAX	•	•
Rejection hautes fréquences	•	•
Mise en veille automatique	•	•
Enregistrement de données	4000 données	4000 données
Dimensions	62 x 240 x 41 mm	62 x 240 x 41 mm
Ouverture mâchoire	37 mm	37 mm
Poids (batteries incluses)	430g	430g

### Caractéristiques

### Gamme

CC mV	600mV	600mV
Tension CC	600V/1000V	600V/1000V
Tension CA	600V/1000V	600V/1000V
Tension CC PV	-	600V/2000V
Tension CA PV	-	600V/1500V
CA/CC CA $\mu$ A	400 $\mu$ A/4000 $\mu$ A	400 $\mu$ A/4000 $\mu$ A
Courant CC	-	60A/600V
Courant CA	60A/600V	60A/600V
Sonde de courant flexible	-	300A/3000V
Fréquence	100Hz/1000Hz/10kHz	100Hz/1000Hz/10kHz
Résistance	600 $\Omega$ /6k $\Omega$ /60k $\Omega$ /600k $\Omega$	600 $\Omega$ /6k $\Omega$ /60k $\Omega$ /600k $\Omega$
Diode	1,5V	1,5V
Capacité	100 $\mu$ F/1000 $\mu$ F	100 $\mu$ F/1000 $\mu$ F
Température	-40°C ~ 400°C	-40°C ~ 400°C

### Information commande

Numéro SKU	KPSDCM7000BTCBINT	KPSDCM8500PVCBINT
Code EAN	8435394784687	8435394784694
Code UPC	810053676592	810053676608
Pièces/boîte	20 pièces	20 pièces



www.kps-intl.com

NEWLINE