



SPANNINGSTESTER

TP3000LED TP3500LCD

- IP65 voor buitengebruik
- Geïntegreerde enkelpolige test voor fase detectie
- Geluidssignaal voor Continuïteit (TP3000LED)
- Digitaal scherm van 2,000 meetpunten (TP3500LCD)



TP3500LCD



TP3000LED



www.kps-intl.com

WOLFF

SPANNINGSTESTER



TP3000LED



TP3500LCD

Algemeen

| | | |
|--------------------------------|------------------|------|
| Werktemperatuur | -15°C~45°C | |
| Auto Power ON | >12VCA / CC | |
| Afmetingen | 239 x 68 x 29 mm | |
| Gewicht (batterij inbegrepen) | 230g | 240g |

Eigenschappen – de instrumenten

| | | |
|---------------------------|------------------|--|
| Spanningsbereik | 12 – 750 AC/DC | |
| Akoestisch geluidssignaal | AC 50V / DC 120V | |
| Frequentiebereik | DC, 45-65Hz | |
| Werktijd | 30 seconden | |
| Hersteltijd | 240 seconden | |

Enkelpolige fasetest

| | | |
|------------------|-------------|--|
| Spanningsbereik | 100-750V AC | |
| Frequentiebereik | 45-65HZ | |

Informatie voor bestelling

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| SKU nummer | KPSTP3500LEDCBINT | KPSTP3500LCDCBINT |
| EAN code | 8435394786261 | 8435394786414 |
| UPC code | 810053676868 | 810053676905 |
| Stukken /doos | 20 stukken | 20 stukken |

