



MINI DIGITALE STROOMTANG

KPS-PA20 MINI



- Mini digitale stroomtang
- 26 mm maxilla met verlichting
- 4000 metingen
- AC / DC spanning, AC stroom, weerstand, capaciteit, frequentie, bedrijfscyclus en temperatuurmetingen
- Continuïteitswaarschuwing en diodetest
- Houd metingen op het scherm
- Display met achtergrondverlichting, automatische schaalverdeling, automatische uitschakeling en aanduiding van lage batterij
- CAT.III 600V volgens EN 61010





KPS-PA20 MINI

MINI DIGITALE STROOMTANG

Algemeen	
Voeding	3 x 1,5V AAA batterijen
Afmetingen	208 mm x 78 mm x 35 mm
Gewicht	240 g
Certificaat	CE/ETL/RoHS
Veiligheidsnorm	CAT III 600V

Eigenschappen	
Af te lezen metingen	4000
Automatisch en handmatig bereik	✓
Auto power off	✓



KPS-PA20 MINI

MINI DIGITALE STROOMTANG

Eigenschappen	Bereik	Resolutie	Nauwkeurigheid
DC spanning	400mV/4V/40V/400V 600V	0,1mV/0,001V/0,01V/0,1V 1V	$\pm(0,8\%+2)$ $\pm(1,0\%+2)$
AC spanning	400mV/4V/40V/400V	0,01V/1mV/10mV/100V	$\pm(1\%+10)$ $(1,2\%+10)$
AC stroom	4A(<0,5A) 4A 40A(<5A) 40A 400A 600A	1mA 1mA 10mA 10mA 0,1A 1A	$\pm(3,5\%+20)$ $\pm(3,0\%+20)$ $\pm(3,0\%+20)$ $\pm(2,5\%+10)$ $\pm(2,5\%+10)$ $\pm(1,5\%+5)$
Weerstand	400 Ω /4k Ω /40k Ω /400k Ω /4M Ω 40M Ω	0,1 Ω /1 Ω /10 Ω /100 Ω /1K Ω 10K Ω	$\pm(1,2\%+2)$ $\pm(2,0\%+5)$
Capaciteit	50nF/500nF/5 μ F/50 μ F/100 μ F	10pF/0,1nF/1nF/10nF/0,1 μ F	$\pm(4,0\%+10)$
Frequentie	50Hz/500Hz/5kHz/50kHz/100kHz	0,01Hz/0,1Hz/1Hz/10Hz/100Hz	$\pm(1,0\%+5)$
Bedrijfscyclus	0,1%~99,9%	0,1%	$\pm(2,0\%+5)$
Temperatuur	-20°C~750°C	1°C	$\pm(2,0\%+2)$

Product code informatie

SKU	KPSPA20MINICBINT
EAN code	8435394710150
UPC code	810053670163
Stukken / dozen export	20



EMEA
MGL Euman, S.L.
cs.emea@mgl-intl.com
Tel: +34 985-08-18-70

CANADA & USA
MGL America, Inc.
cs.na@mgl-intl.com
Tel: +1 833 533-5899

MEXICO & LATAM
MGL LATAM S.A DE CV
cs.latam@mgl-intl.com
Tel: +1 833-533-5899