

Le moniteur intérieur idéal pour la rénovation haute performance via technologie IP à 2 fils.

Le communicateur multifonction Akuvox S562WEL2WB, doté d'un système d'exploitation Linux, permet la communication audio et vidéo avec les portiers via le protocole SIP 2.0. Il offre une expérience tactile ultime dans un design discret et peu encombrant, équipé d'un superbe écran tactile capacitif de 7 pouces.

En un coup d'œil

- Apparence élégante et ultra-claire
- OS Linux
- Écran tactile capacitif de 7 pouces avec mode économie d'énergie
- Résout totalement les problèmes de stabilité Wi-Fi grâce au Wi-Fi 6
- Communication audio bidirectionnelle avec d'autres unités du réseau IP à 2 fils
- Alimenté par le NS-2 ou une source externe
- Distance de transmission ultra-longue via câble à 2 fils
- Fourni avec un support mural pour un montage en saillie.
- Conforme à la norme SIP pour une intégration facile dans tous les PBX compatibles SIP.



Caractéristiques physiques et alimentation

- Panneau frontal: Plastique
- RAM / ROM: 128MB / 128MB
- Écran: LCD IPS de 7 pouces
- Type d'écran: Tactile capacitif de 7 pouces
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/ax, @2.4GHz
- Port RS485: 1
- Sortie relais: 1
- Entrée sonnerie: 1
- Entrées d'alarme: 8
- Microphone: -42dB
- Haut-parleur: 4Ω / 2W
- Câblage 2 fils
- Port Ethernet: 1xRJ45, 10/100Mbps
- Alimentation: Connecteur 48V DC (si utilisation sans NS-2)
- Protection anti-sabotage: Pris en charge
- Installation: En saillie (support de bureau en option)
- Dimensions: 216.4x118.8x21.7mm
- Humidité de service: 10 à 90% (sans condensation)
- Plage de température de fonctionnement: -10°C à +45°C
- Température de stockage: -20°C à +70°C

C-CCI-AVG-290520261452-B Les images et données techniques sont fournies à titre indicatif et non contractuel. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Seules les données en vigueur au moment de la livraison font foi.



CCI nv/sa
Louiza-Marialei 8/5
2018 Antwerpen / Anvers
T: +32 3 232 78 64
info@ccinv.be | www.ccinvent.be

Akuvox
Open A Smart World

Audio

- SIP : SIP v1 (RFC 2543) et SIP v2 (RFC 3261)
- Codecs audio à bande étroite : PCMU, PCMA, G.729
- Codec audio à large bande : G.722
- DTMF : hors bande (RFC 2833), SIP INFO
- Annulation d'écho
- Détection d'activité vocale
- Générateur de bruit de confort
- Contrôle automatique de gain

Video

- Codec vidéo : H.264

Affichage tactile

- Mode d'affichage : normalement noir, transmissif
- Taille de l'écran LCD : 7 pouces, en diagonale
- Résolution : 1024 × 600
- Taux de contraste : 800:1
- Luminance : 300 nits
- Angle de vision : 85° à gauche, 85° à droite, 85° vers le haut, 85° vers le bas
- Écran tactile : capacitif projeté

Réseau

- Protocoles pris en charge : IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP et ARP

Déploiement et maintenance

- Provisioning automatique
- Portail de gestion web
- Capture de paquets via interface web
- Sauvegarde et restauration de la configuration
- Mise à jour du firmware
- Journaux système

Applications

- Villas
- Immeubles à appartements
- Systèmes domotiques
- Intérieurs modernes

