

La platine de rue ultime au design primé, destinée aux projets résidentiels et commerciaux haut de gamme.

L'**Akuvox X915S** est conçu pour offrir une expérience utilisateur intuitive et visuellement remarquable. L'appareil introduit plusieurs nouvelles fonctions innovantes pour proposer une solution entièrement personnalisable de contrôle d'accès des résidents et des visiteurs dans les immeubles, complexes d'appartements, immeubles de bureaux, quartiers résidentiels sécurisés et bâtiments industriels.

En un coup d'œil

- Boîtier antivandale avec écran tactile de 8 pouces
- Système d'exploitation Android
- Caméra grand angle : 120° (H), 67° (V)
- Communication audio bidirectionnelle sur réseaux IP avec suppression de l'écho
- Contrôle d'accès par reconnaissance faciale, badges, code PIN, Bluetooth et code QR
- Montage encastré et en saillie (boîtier à commander séparément)
- Conforme aux protocoles SIP et ONVIF



Caractéristiques physiques et alimentation

- Panneau frontal: Acier inoxydable AISI 316
- Écran: LCD IPS de 8 pouces
- Caméra principale: 5 MP, avec technologie starlight
- Capteur de luminosité: Pris en charge
- Capteur de mouvement: Pris en charge
- Port Wiegand: Pris en charge
- Port RS485: Pris en charge
- Sortie ligne: Pris en charge
- Lecteur de cartes RF: HID Prox 125kHz
- Sorties relais: 3
- Entrées: 3
- Bluetooth: Pris en charge
- Microphone: 2
- Haut-parleur: 2
- Protection anti-sabotage: Pris en charge
- Réinitialisation: 1
- Port Ethernet: 1xRJ45, 10/100 Mbps adaptatif
- PoE+ 802.3af
- Indice IP: IP66
- Indice IK: IK10
- Installation : les boîtiers pour montage apparent et encastré sont tous deux optionnels (non inclus avec la X915S)
- Dimensions : 350 x 130 x 37,9 mm
- Humidité : 10 à 90 %
- Température de fonctionnement : de -40 °C à +60 °C



CCI nv/sa
Louiza-Marialei 8/5
2018 Antwerpen / Anvers
T: +32 3 232 78 64
info@ccinv.be | www.ccinv.be

Akuvox
Open A Smart World

Audio

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Codecs audio bande étroite: G.711a, G.711μ
- Codec audio large bande: G.722
- DTMF : In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- Suppression de l'écho
- Détection d'activité vocale
- Générateur de bruit de confort

Vidéo

- Capteur: CMOS 1/2,7" pour la caméra principale
- Pixels: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Codec vidéo: H.264
- Technologie vidéo: HDR
- Résolution vidéo: jusqu'à 1920x1080
- Fréquence d'image max. : 1080p – 30 fps
- Angle de vue: 120°(H) / 67°(V)
- Compatible avec les composants vidéo tiers, ex. NVR

Réseau et protocole

- Protocoles pris en charge: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Fonctions de portier

- OS Android pour logiciels tiers ou personnalisation
- Relais contrôlés individuellement par tonalités DTMF
- Déverrouillage multiple : visage, carte, code PIN, Bluetooth et code QR
- Caméra opérationnelle en permanence
- Mode nuit automatique avec éclairage LED
- Balance des blancs automatique
- Éclairage minimum : 0,1 LUX

Déploiement et maintenance

- Auto-provisionnement
- Portail de gestion Web
- Capture de paquets via interface Web
- Sauvegarde / restauration de la configuration
- Exportation du journal des entrées
- Exportation / importation de la table d'accès
- Mise à jour du firmware
- Journaux système (incluant les accès aux portes)

Scénarios d'application

- Assure le contrôle d'accès des résidents et visiteurs pour les copropriétés, immeubles d'appartements, bureaux, résidences sécurisées et bâtiments industriels.

