

## De ultieme buitenpost met bekroond design voor high-end residentiële en commerciële projecten.

De **Akuvox X915S** is ontworpen om een visueel verbluffende en intuïtieve gebruikerservaring te bieden. Het toestel introduceert een aantal innovatieve nieuwe functies voor een volledig aanpasbare oplossing voor de toegangscontrole van bewoners en bezoekers in flatgebouwen, appartementencomplexen, kantoorgebouwen, beveiligde woonwijken en industriële gebouwen.

### In een oogopslag

- Vandalbestendige behuizing met 8-inch aanraakscherm
- Android-besturingssysteem
- Groothoekcamera: 120° (H), 67° (V);
- Bidirectionele audiocommunicatie over IP-netwerken met echo-onderdrukking
- Toegangscontrole via gezichtsherkenning, badges, pincode, Bluetooth en QR-code
- Inbouw- & opbouwmontage (behuizing afzonderlijk te bestellen)
- Voldoet aan SIP & ONVIF



### Fysiek & Voeding

- Voorpaneel: Roestvrij staal AISI 316
- Display: 8-inch IPS LCD
- Hoofdcamera: 5 megapixel met starlight-technologie
- Lichtsensor: Ondersteund
- Bewegingssensor: Ondersteund
- Wiegand-poort: Ondersteund
- RS485-poort: Ondersteund
- Line Out: Ondersteund
- RF-kaartlezer: HID Prox 125kHz
- Relaisuitgangen: 3
- Ingangen: 3
- Bluetooth: Ondersteund
- Microfoon: 2
- Luidspreker: 2
- Sabotage-alarm: Ondersteund
- Reset: 1
- Ethernet-poort: 1xRJ45, 10/100Mbps adaptief
- 802.3af Power-over-Ethernet+
- IP-classificatie: IP66
- IK-classificatie: IK10
- Installatie: Zowel de opbouw- als inbouwdozen zijn optioneel (niet inbegrepen bij X915S)
- Afmetingen: 350 x 130 x 37.9 mm
- Luchtvochtigheid: 10~90%
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C ~ +60 °C



CCI nv/sa  
Louiza-Marialei 8/5  
2018 Antwerpen / Anvers  
T: +32 3 232 78 64  
info@ccinv.be | www.ccinv.be

**Akuvox**  
Open A Smart World

## Audio

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Smalband audiocodec: G.711a, G.711μ
- Breedband audiocodec: G.722
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- Echo-onderdrukking
- Spraakactiviteitsdetectie
- Comfort Noise Generator

## Video

- Sensor: 1/2.7", CMOS voor de hoofdcamera
- Pixels: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Videocodec: H.264
- Videotechnologie: HDR
- Videoresolutie: tot 1920x1080
- Maximale beeldoverdrachtssnelheid: 1080p – 30fps
- Kijkhoek: 120° (H) / 67° (V)
- Compatibel met video-onderdelen van derden, bijv. NVR's

## Netwerk & Protocol

- Ondersteunde protocollen: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

## Toegangsfuncties

- Android OS voor software van derden of aanpassingen
- Relais individueel regelbaar via DTMF-tonen
- Toegang op meerdere manieren: gezicht, kaart, pincode, Bluetooth & QR-code
- Camera permanent operationeel
- Automatische nachtmodus met LED-verlichting
- Witbalans: automatisch
- Minimale verlichting: 0.1LUX

## Installatie & Onderhoud

- Automatische configuratie (Auto-provisioning)
- Webbeheerportaal
- Webgebaseerde netwerkanalyse (packet dump)
- Back-up / herstel van configuratie
- Toegangslogboek-export
- Export/import van toegangstabellen
- Firmware-upgrade
- Systeemlogboeken (inclusief toegangslogs)

## Toepassingsscenario's

- Biedt toegangscontrole voor bewoners/bezoekers voor gebouwen zoals appartementencomplexen, flatgebouwen, kantoorgebouwen, beveiligde woonwijken en industriële gebouwen.

