

10-inch Android-binnenpost met Google-certificering en bekroond design

De Akuvox S567G binnenmonitor met een Android 12-besturingssysteem biedt een ongeëvenaarde audiovisuele intercomervaring met vier hoogwaardige luidsprekers. Pas de helderheid van het scherm automatisch aan via omgevingsdetectie; de stemvormer (Voice Changer) brengt extra veiligheid in uw woning.

In een oogopslag

- 10-inch IPS LCD-aanraakscherm
- Hoge beeldresolutie: 1280 x 800 px
- Ongeëvenaarde geluidskwaliteit met 4 luidsprekers & 2 microfoons
- Android-besturingssysteem
- Gecertificeerd voor Google Mobile Services; installeer apps van derden via de Play Store.
- PoE-gevoed – 802.3af
- SIP-compatibel
- Ingebouwde Wi-Fi 6-technologie
- Geleverd met muurbeugel (tafelsteun optioneel)
- Voorzien van een ingang voor de aansluiting van een individuele beldruknop
- 1 relais-uitgang / 8 alarmingangen
- Afmetingen: 278 x 164 x 22,8 mm



Fysiek & Voeding

- Voorpaneel: Kunststof
- RAM / ROM: 4GB / 16GB
- Display: 10 Inch IPS LCD
- Scherm: 10 inch capacitief touchscreen
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/ax
- Bluetooth: 5.0
- RS485-poort: Ondersteund
- Relaisuitgangen: 1
- Bel-ingang: 1
- Alarmingangen: 8
- Microfoon: Dubbele microfoons, -26dB
- Luidspreker: Quad luidsprekers, 8Ω / 2W
- Ethernet-poorten: 1xRJ45, 10/100Mbps adaptief
- PoE: 802.3af Power-over-Ethernet
- Voeding: 12V DC-connector (indien geen PoE)
- Sabotagebestendig: Ondersteund
- Installatie: Wandmontage (optioneel desktop steun)
- Afmetingen: 278.5x165.1x22.8 mm
- Luchtvochtigheid: 10~90%
- Bedrijfstemperatuur: -10°C ~ +45°C
- Opslagtemperatuur: -20°C ~ +70°C



CCI nv/sa
Louiza-Marialei 8/5
2018 Antwerpen / Anvers
T: +32 3 232 78 64
info@ccinv.be | www.ccinv.be

Akuvox
Open A Smart World

Audio

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Smalband audiocodec: G.711a, G.711μ, G.729
- Breedband audiocodec: G.722
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- Echo-onderdrukking
- Spraakactiviteitsdetectie (VAD)
- Comfort Noise Generator (CNG)
- Automatische versterkingsregeling (AGC)

Video

- Streamingformaten: H.263 & H.264

Touch Screen Display

- Weergavemodus: Normally black, Transmissief
- LCD-formaat: 10 inch (diagonaal)
- Beeldverhouding: 16:10
- Resolutie: 1280x800
- Contrast ratio: 900:1
- Helderheid: 290 cd/m²
- Kijkhoek: 80° links, 80° rechts,
 - 80° boven, 80° onder
- Touchscreen: Geprojecteerd capacitief.

Netwerk:

- Ondersteunde protocollen: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SNTP, RTSP, SRTP, RTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP

Installatie & Onderhoud

- Automatische configuratie (Auto-provisioning)
- Webbeheerportaal
- Webgebaseerde netwerkanalyse (packet dump)
- Back-up / herstel van configuratie
- Firmware-upgrade
- Systeemlogboeken (inclusief toegangslogs)

Toepassingsscenario's

- Villa's
- Appartementencomplexen
- Domoticasystemen
- Moderne interieurs

