

Moniteur intérieur Android de 10 pouces avec certification Google et design récompensé

Le moniteur intérieur Akuvox S567G, doté du système d'exploitation Android 12, offre une expérience d'intercom audiovisuelle inégalée grâce à ses quatre haut-parleurs de haute qualité. Ajustement automatique de la luminosité de l'écran par détection d'ambiance et fonction de changeur de voix pour renforcer la sécurité de votre foyer.

En un coup d'œil

- Écran tactile IPS LCD de 10 pouces
- Haute résolution d'image : 1280 x 800 px
- Qualité sonore inégalée avec 4 haut-parleurs et 2 microphones
- Système d'exploitation Android
- Certifié Google Mobile Services ; installez des applications tierces via le Play Store
- Alimenté par PoE – 802.3af
- Compatible SIP
- Technologie Wi-Fi 6 intégrée
- Fourni avec support mural (support de table en option)
- Équipé d'une entrée pour le raccordement d'un bouton de sonnette individuel
- 1 sortie relais / 8 entrées d'alarme
- Dimensions : 278 x 164 x 22,8 mm



Caractéristiques physiques et alimentation

- Panneau frontal : Plastique
- RAM / ROM: 4GB / 16GB
- Écran: LCD IPS de 10 pouces
- Type d'écran: Tactile capacitif de 10 pouces
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/ax
- Bluetooth: 5.0
- Port RS485: Pris en charge
- Sorties relais: 1
- Entrée sonnerie: 1
- Entrées d'alarme: 8
- Microphone: Doubles microphones, -26 dB
- Haut-parleur: Quatre haut-parleurs (quad), 8 Ω / 2 W
- Ports Ethernet: 1xRJ45, adaptatif 10/100 Mbps
- PoE 802.3af
- Alimentation: Connecteur 12V DC (si utilisation sans PoE)
- Protection anti-sabotage: Pris en charge
- Installation: En saillie (support de bureau en option)
- Dimensions: 278.5x165.1x22.8 mm
- Humidité de fonctionnement: 10 à 90%
- Température de fonctionnement: -10°C à +45°C
- Température de stockage: -20°C à +70°C



CCI nv/sa
Louiza-Marialei 8/5
2018 Antwerpen / Anvers
T: +32 3 232 78 64
info@ccinv.be | www.ccinvent.be

Akuvox
Open A Smart World

Audio

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Codecs audio bande étroite: G.711a, G.711μ, G.729
- Codec audio large bande: G.722
- DTMF : In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- Annulation d'écho
- Détection d'activité vocale (VAD)
- Générateur de bruit de confort (CNG)
- Contrôle automatique de gain (AGC)

Vidéo

- Formats de streaming: H.263 & H.264

Spécifications de l'écran tactile

- Mode d'affichage: Normalement noir (Normally black), Transmissif
- Taille LCD : 10 pouces (diagonale)
- Format d'image : 16:10
- Résolution : 1280x800
- Rapport de contraste: 900:1
- Luminance: 290 cd/m²
- Angle de vue: 80° Gauche, 80° Droite,
 - 80° Haut, 80° Bas
- Écran tactile : Capacitif projeté

Réseau

- Protocoles pris en charge: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SNTP, RTSP, SRTP, RTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP

Déploiement et maintenance

- Auto-provisionnement
- Portail de gestion Web
- Capture de paquets via interface Web
- Sauvegarde / restauration de la configuration
- Mise à jour du firmware
- Journaux système (incluant les accès aux portes)

Scénarios d'application

- Villas
- Complexes d'appartements
- Systèmes de domotique
- Intérieurs modernes

