

Gestionnaire d'énergie 1 ou 2 zones + indicateur de consommations toutes énergies

CALYBOX 1020 WT



FONCTIONS

- Programmation hebdomadaire jusqu'à 2 zones de chauffage électrique Fil Pilote
- Affichage des consommations et des historiques en mois/année (pour une installation tri, utiliser un ou plusieurs TYWATT TRI RT selon le cas)
- Délestage sur les voies de chauffage électrique et ECS
- Gestion de l'ECS sur commande Heures Creuses
- Régulation et programmation hebdomadaire d'un poêle à granulés



+ UTILISATEUR

- Affichage en ambiance des consommations par usage du logement (chauffage, ECS, prises...)
- Pilotage avec gestion tarifaire de l'ECS

+ INSTALLATEUR

- Compatible effet joule, poêle à granulés, CESI et ECS thermodynamique
- Répond à l'ensemble des exigences de la RT2012

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier d'ambiance

- Fréquence Radio : 868 MHz X3D
- Portée Radio 100 à 300 mètres en champ libre
- Fixation sur boîte d'encastrement diamètre 60 mm
- Alimentation par le Bus venant du boîtier technique
- Dimensions : H 135 x L 85 x P 36 mm

Boîtier technique

- Alimentation 230 V
- 1 sortie commande ECS
- 1 sortie commande poêle (contact sec)
- 3 sorties Fil Pilote 6 ordres
- 3 entrées TI pour la mesure des consommations électriques
- 1 entrée télé- info
- Dimensions : 5 modules

Composition du CALYBOX 1020 WT

- 1 boîtier d'ambiance
- 1 boîtier technique
- 3 TI fermés

Nom

CALYBOX 1020 WT

Référence

6050599