Détecteur de fuite Radio

DFTYXAL+

FONCTIONS

- Détecte la présence de tout liquide
- Fonctions en association avec la centrale d'alarme ou en mode autonome:
 - avertit les occupants à l'aide d'une alerte sonore (sirènes) et visuelle (clavier tactile)
 - informe les personnes pré-enregistrées sur le transmetteur téléphonique (jusqu'à 16 détecteurs enregistrables par transmetteur, en mode autonome)
- Commande automatiquement une pompe de cave et la fermeture d'une électrovanne sur détection d'eau (en association avec un automatisme TYXIA 4600)





UTILISATEUR

- Idéal pour être prévenu à distance d'un risque d'inondation, avec un transmetteur
- Jusqu'à 10 ans d'autonomie, pour un entretien simplifié
- Fonctionnement 24 h/24



+ INSTALLATEUR

- Etanchéité du capteur et de son câble
- Paramétrage simple avec la touche Test en face avant
- Facilité d'installation de la sonde de fuite, fixée au sol ou sur une plinthe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Alimentation par pile lithium fournie

• Autonomie : 10 ans

• Bornier de raccordement : 3 fils

• Longueur de fil : 0,6 m

• Installation du capteur sur le sol ou sur un mur

• Bi-fréquence radio: 868,30 MHz et 868,95 MHz • Portée radio : 100 à 300 mètres en champ libre

• Indice de protection : IP 30-IK 02

• Dimensions de l'émetteur : H 102 x L 33 x P 32 mm

• Dimensions du capteur : H 70 x L 41 x P 15 mm



EXEMPLES

- Local chaudière
- Cave, garage
- Pièces avec évier, baignoire
- Pièces avec lave linge, lave vaisselle.....

Nom		Référence
DF TYXAL+		6412303
BAT 1/2AA TYXAL+	Pile lithium	6416230

