

StudSensor™ HD70

Diep scanning balk zoeker met WireWarning® detectie en display met achtergrond verlichting



StudSensor™ HD70 de midden vindende balkscanner toont meer innovaties van Zircon. Voorzien van een verbeterd verlicht display, is deze scanner het debuut met een nieuw Target Spotlight, dat oplicht wanneer het midden van een balk is gevonden. Een batterij indicator geeft aan wanneer deze vervangen dient te worden om zo een optimaal resultaat te behalen. Selecteer een van de scan modules om zo het midden, de randen of hout of metaal te vinden alsook om elektriciteit te vermijden.

- **StudScan mode** lokaliseert het midden, de randen en de richting van houten en metalen balken tot 19 mm diepte
- **DeepScan® mode** verdubbeld de scanning diepte tot 38 mm diepte
- **WireWarning® detectie** geeft de aanwezigheid aan van elektrische bedrading tot 51 mm diepte
- **ACT™ (Auto Correcting Technology)** corrigeert automatisch gebruikelijke fouten, wanneer de scanning begint over een balk
- **Ultra-bright backlit LCD display** geeft de richting aan van de gezochte locatie en verlicht wanneer het midden van de balk is gedetecteerd
- **Lage Batterij Indicator** voor een optimaal resultaat
- **Signal Strength Indicator** helpt bij het onderscheiden van ondiepe en diepe locaties
- **SpotLite® Pointer** geeft een pijltje op de muur om zo duidelijk aan te geven wat het midden van de balk is
- **Translucent base en illuminated "V" marker groove** voor meer accurate markering van de plaats van de balk
- **Rubber handvat** voor antislip



Zoekt het midden



Zoekt hout of metaal



Scant dikke muur voor balk



WireWarning® detectie

SPECIFICATIES

Afmetingen	180 mm L x 74 mm B x 34 mm H
Gewicht	159 g zonder batterij
Batterij Type	9V Alkaline niet inbegrepen
Nauwkeurige Positionering*	Tot een diepte van 19 mm: 3 mm voor het midden 5 mm voor de rand Tot een diepte van 38 mm: Binnen 6 mm, voor midden

Diepte*	StudScan Mode: 19 mm DeepScan® Mode: 38 mm
WireWarning® Positie Nauwkeurigheid*	Normaal 90-250V (50-60 Hz) diepte 152 mm voor een niet afgeschermd draad in een gipsplaat
WireWarning® Diepte*	Bij een afgeschermd draad tot 51 mm diepte

Gebruiks Temperatuur	-7° tot 41°C
Opslag Temperature	-29° tot 66°C
Vochtigheid	5 - 90% RH niet condenserend
Spatwater Dicht	Spatwater dicht, niet waterdicht

***Notitie:** Meetdiepte kan verschillen door vochtigheid van materiaal. Niet aanbevolen bij pleister werk. **Alleen voor binnenhuis.**