

# ELEKTRISCHE METINGEN SPANNINGSTESTERS

## DT9902

Wisselspanning met LED-aanduiding	12 / 24 / 48 / 110 / 230 / 400 / 690V (70% < oplichten LED < 100%)
Gelijkspanning met LED-aanduiding	6 / 12 / 24 / 36 / 48 / 110 / 220V (70% < oplichten LED < 100%)
Continuïteitssignaal	0 ~ 85kΩ
Ingangsimpedantie	1MΩ
Automatische bereikkeuze	ja
Automatisch aan- en afschakelen	ja
Afmetingen	135 x 51,5 x 38,5mm
Gewicht	182g
Cat.	Cat. III 1000V

### Residentiële toepassingen (TT)

- Duidelijke LED indicatie
- Wisselspannings- en gelijkspanningstest
- Continuïteitstest
- Lage impedantietest

**Accessoires:** Testsnoeren, AAA batterijen, etui



## DT9903

Wisselspanning-display	1 ~ 600V (3%+3d)
Gelijkspanning-display	1 ~ 600V (1.5%+3d)
Continuïteitssignaal	0 ~ 10kΩ
Ingangsimpedantie	400kΩ
Automatische bereikkeuze	ja
Automatisch aan- en afschakelen	ja
Afmetingen	215 x 72 x 36,7mm
Gewicht	235g
Cat.	Cat. III 600V

### Residentiële toepassingen (TT)

- Duidelijke indicatie op LCD scherm met 1.999 meetpunten
- Wisselspannings- en gelijkspanningstest
- Continuïteitstest
- Lage impedantietest

**Accessoires:** Testsnoeren, AAA batterijen, etui



**DT9902**  
SPANNINGSTESTER

**DT9903**  
SPANNINGSTESTER