



## DT9902 €€€

SPANNINGSTESTER MET LED INDICATIE

- Duidelijke LED indicatie
- Wisselspannings- en gelijkspanningstest
- Continuïteitstest
- Lokaliseren van fase/nulgeleider



Cont.



### DT9902

Wisselspanning met LED-aanduiding	12 / 24 / 48 / 110 / 230 / 400 / 690V (70% < oplichten LED < 100%)
Gelijkspanning met LED-aanduiding	6 / 12 / 24 / 36 / 48 / 110 / 220V (70% < oplichten LED < 100%)
Continuïteitssignaal	0 ~ 85kΩ
Ingangsimpedantie	1MΩ
Automatische bereikkeuze	ja
Automatisch aan- en afschakelen	ja
Afmetingen	135 x 51,5 x 38,5mm (L x B x D)
Gewicht	182g
Cat.	Cat. III 600V
Toebehoren	AAA batterijen



## TT9121B €€€

SPANNINGSTESTER MET LED INDICATIE EN IP2X MEETPUNTEN

- Duidelijke LED indicatie
- Wisselspannings- en gelijkspanningstest
- Polariteitaanduiding
- Enkelpolige fasetest
- Continuïteitstest
- Faserotatie-test
- Ingebouwde LED voor meetplekverlichting
- IP64 bescherming
- Autodiagnostest
- Inschuifbare bescherming van de meetpunten volgens de IP2X standaard



AUTO Cont. IP64 IP2X



### TT9121B

Wisselspanning met LED-aanduiding	12 / 24 / 36 / 50 / 120 / 230 / 400V (70% < oplichten LED < 100%)
Gelijkspanning met LED-aanduiding	12 / 24 / 36 / 50 / 120 / 230 / 400 / 690V (70% < oplichten LED < 100%)
Continuïteitssignaal	< 300 kΩ
Faserotatie-test	100 - 400VCA
Enkelpolige fasetest	100 - 400VCA
Ingangsimpedantie	1MΩ
Automatische bereikkeuze	ja
Automatisch aan- en afschakelen	ja
Afmetingen	240 x 78 x 40mm (L x B x D)
Gewicht	237g
Cat.	Cat. III 1000V / Cat. IV 600V
Toebehoren	AAA batterijen

