

OMGEVINGMETINGEN THERMOMETERS

TTIR66

INFRAROOD POCKET-THERMOMETER

- Instelbare meeteenheden (°C of °F)
- Automatische data hold
- Automatische sluimermodus
- Indicatie zwakke batterij
- Vergrendelfunctie
- Snelle bemonsteringsfrequentie

Accessoires: CR2032 platte batterij, etui



TTIR66

Meetbereik	-35°C ~ 230°C -31°F ~ 446°F
Meetnauwkeurigheid	+/-2% van gemeten waarde
Responstijd	onder 1 sec.
Optische resolutie	1:1 verhouding afstand / meetoppervlak
Emissiviteit	vast op 0,95
Afmetingen	75 x 40 x 20mm
Gewicht	33g

TTIR68

INFRAROODTHERMOMETER MET
FLEXIBELE SONDE EN LASERWIJZER

- Flexibele sonde van 41cm
- Laserwijzer
- LCD scherm met verlichting
- Automatische data hold
- Automatische sluimermodus
- Instelbare meeteenheden (°C of °F)
- Indicatie zwakke batterij

Accessoires: Batterijen 9V, draagkoffer



TTIR68

Meetbereik	-50°C ~ 600°C -58°F ~ 1112°F
Meetnauwkeurigheid	+/-2% van gemeten waarde
Responstijd	onder 1 sec.
Optische resolutie	8:1 verhouding afstand / meetoppervlak
Emissiviteit	vast op 0,95
Afmetingen	163 x 45 x 34mm
Gewicht	263g

TT8859

PROFESSIELE INFRAROODTHERMOMETER
VOOR HOGE TEMPERATUUR

- Snelle bemonsteringsfrequentie (150ms)
- Meten van kleine oppervlakken op grote afstanden (50:1)
- Wijd meetbereik
- Modern behuizingontwerp
- Ingebouwde laserwijzer
- Automatische data hold
- Opslaan van max, min, verschil en gemiddelde
- Alarm voor hoge en lage pieken
- Instelbare emissiviteit
- Instelbare meeteenheden

Accessoires: Batterijen 9V, statief, draagkoffer



TT8859

Meetbereik	-50°C ~ 1600°C -58°F ~ 2912°F
Meetnauwkeurigheid	+/-1,5% van gemeten waarde
Responstijd	onder 1 sec.
Optische resolutie	50:1 verhouding afstand / meetoppervlak
Emissiviteit	instelbaar 0,10~1,0
Afmetingen	220 x 120 x 56mm
Gewicht	290g