

MULTIMETERS

DIGITALE TRMS MULTIMETERS

DM62 / DM64/ DM66

DIGITALE TRMS MULTIMETER MET NCV



- TRMS metingen
- Dubbel gegoten plastic behuizing; ultrastevig en compact
- Veilige spanningsdetectie zonder contact (NCV)
- Auto Ranging & data hold
- Min/Max/Avg-functie
- Geavanceerde functies: LoZ, VFD-modus, relatieve modus
- Automatische uitschakeling
- Schokbestendig tot 2m val
- Hoge en lage spanningsmetingen (enkel DM64)
- Vlamsensor tester met microampère functie (enkel DM64)

LIMITED LIFETIME WARRANTY

UL



DM62 / DM66		
Spanning AC/DC	600,0V / 600,0mV	±1,0%/0,4%
VFD wisselspanning	600,0V	±1,0%
Spanning AC/DC LoZ	DM64 & DM66: 600,0V	DM64 & DM66: (±2,0%)
Stroom AC/DC	10,00A	±1,5%/1,0%
	600,0mA	±1,0%/0,7%
	6000µA	±1,5%/1,0%
Weerstand	6,000MΩ	±0,9%
	DM64: 60,00MΩ	
Capaciteit	200,0nF	±1,5%
	10,00mF	±4,5%
	DM64: 2000µF	±1,5%
Frequentie	50,00kHz DM64: 5,00kHz	±0,1%
Diodetest	3,000V	±0,9%
Continuïteitstest	30Ω / 480Ω	
Thermokoppel Type K	-40 tot 400,0 °C	±1,0%+1,0 °C
Meetsnelheid	5 samples/seconde	
Afmetingen	161 x 80 x 50 mm (L x B x D)	
Gewicht	334 g	
Cat.	Cat. III 600V, Cat. IV 300V	
Toebehoren	Silicone testsnoeren, krokodillenklem (enkel DM66), 2 x AAA batterijen, draagtas	



2 YEAR WARRANTY

TÜV



TT988 DIGITALE TRMS MULTIMETER



- Kleuren TFT LCD-scherm met 6.000 meetpunten
- AC TRMS metingen
- Dubbel aangegoten behuizing voor extra schokbestendigheid
- Snelle bemonsteringsfrequentie aan de A/D converter
- Hoge nauwkeurigheid
- Bluetooth en geheugen
- Logging functie met tendensopname
- Auto Ranging en data hold
- Automatische sluimermodus
- 4-20 mA lusmetingen met %-uitlezing
- Low-pass filter
- Meterbox app voor Android en iOS (gratis)

TT988		
Wisselspanning	0 - 1000V / 100,0 - 1000mV	(+ 1,2%)
Gelijkspanning	0 - 1000V / 100,0 - 1000mV	(+ 0,5%)
Weerstand	0,1Ω - 60Ω	(+ 3,0%)
Wisselstroom	0,1µA - 100A	(+2,5%)
Gelijkstroom	0,1µA - 100A	(+3,0%)
Capaciteit	0,01nF - 10mF	
Frequentie	0,01Hz - 10MHz	
Meetpunten	6.000	
Diode & continuïteit	Ja	
PC Interface	Bluetooth	
Voeding	Li-ion herlaadbare batterij (6u), AC adapter	
Afmetingen	170 x 79 x 50 mm (L x B x D)	
Gewicht	360 g	
Cat.	Cat. III 1000 V, Cat. IV 600 V	
Toebehoren	Testsnoeren, Li-ion herlaadbare batterij, temperatuursonde type K, software en draagtas	

