



### DM92 / DM93 DIGITALE TRMS MULTIMETER

LIMITED  
LIFETIME  
WARRANTY

UL



DM92

DM93

- LCD scherm met 40.000 meetpunten en balkgrafiek
- TRMS metingen
- Dubbel gegoten plastic behuizing; ultrastevig en compact
- Krachtige LED lamp zodat men ook op donkere plaatsen kan werken
- Data hold
- Min/Max/Avg-functie
- Automatisch uitschakelen
- Geavanceerde functies: LoZ, VFD (Variable Frequency Drive), uA-metingen
- METERLiNK-technologie om draadloos gegevens door te sturen naar compatibele FLIR thermische camera's

#### DM92/DM93

Wisselspanning	1000V	±0,5%
Gelijkspanning	1000V	±0,05%
VFD wisselspanning	1000,0V	±0,5%
Wisselstroom	10,000A	±1,0%
Gelijkstroom	10,000A	±0,2%
Weerstand	40,00MΩ	±0,2%
Capaciteit	40,00mF	±0,9%
Frequentie	100,00kHz	±5dgt
Continuïteitstest	30Ω	±0,2%
Diode test	2V	±1,5%
Temperatuur	-200 tot +1200°C	±1,0%
Bluetooth afstand	10m (enkel DM93)	
Geheugen	99 interne plaatsen (DM92) 20,000 interne plaatsen (DM93)	
Meetpunten	40.000	
Voeding	6 x AAA batterij	
Afmetingen	DM92: 188 x 81 x 50 mm (L x B x D) DM93: 300 x 140 x 107 mm (L x B x D)	
Gewicht	DM92: 680 g DM93: 1043 g	
Cat.	Cat. III 1000 V, Cat. IV 600V	
Toebehoren	Silicone meetsnoeren, batterijen en handleiding (CD)	
Opties	TA10 Beschermtas TA50 Magnetische ophangband TA60 Thermokoppelprobe met adapter TA70 Cat. IV krokodillenklemmen TA80 Cat. IV silicone meetsnoeren	



DM93