



TT33

MINI 3-IN-1 STROOMTANG - 80 A

TURBO

- LCD scherm met 2.400 meetpunten en displayverlichting
- Klauwopening van 18mm
- Spanningsdetectie zonder contact (NCV)
- LED verlichting
- Data Hold
- Automatische uitschakeling
- Nulinstelling

TT33

Wisselstroom	20/80A	(3,0%+8d)
Gelijkstroom	2/80A	(3,0%+8d)
Meetpunten	2400	
Ø geleider	Ø 18mm	
Afmetingen	164 x 65 x 32 mm (L x B x D)	
Gewicht	151 g	
Cat.	Cat. III 1000V	
Toebehoren	Draagtas, batterijen 1,5V	



TT362

DIGITALE STROOMTANG - 400 A

TURBO

- LCD scherm met 4.000 meetpunten en displayverlichting
- Data hold
- Spanningsdetectie zonder contact
- Diodetest en continuïteitstest
- Automatische sluimermodus
- Maximale resolutie: 10mA
- Indicatie bij zwakke batterij

TT362

Wisselspanning	600V	±(1,5%+2d)
Gelijkspanning	600V	±(0,5%+1d)
Wisselstroom	400A	±(2,5%+4d)
Gelijkstroom	400A	±(2,0%+5d)
Weerstand	40MΩ	±(3,0%+5d)
Capaciteit	100µF	±(2,5%+5d)
Frequentie	10MHz	±(1,2%+2d)
Temperatuur	1000 °C	±(3,0%+3d)
Diodetest	Teststroom 0,3mA	
Continuïteitssignaal	Buzzer bij 50Ω	
Meetpunten	4000	
Ø geleider	Ø 30mm	
Afmetingen	197 x 70 x 40 mm (L x B x D)	
Gewicht	183 g	
Cat.	Cat. III 1000V	
Toebehoren	Testsoeren, temperatuurprobe, batterijen 9V en draagtas	

